

FICHE TECHNIQUE**SUPPORT FERREUX IMPRIMABLE – Référence RV0018C****PROPRIÉTÉS****DIMENSIONNELLES**

Longueur : **30 M**
Largeur : **1270 mm**
Épaisseur : **0.18 mm**

PHYSIQUES

Température de travail : **15 à 30°C**
Densité matériau : **3.6 g/cm³**
Poids du rouleau conditionné : **17kg**

COMPOSITIONS

Ce support est composé d'une fine couche de poudre ferreuse liée et d'un film PET (*PolyÉthylène Téréphtalate*) blanc ultra revêtu.

FILM PET

- *Polyéthylène Téréphtalate* : **> 80%**
Numéro CAS : **25038-59-9**

Support graphique innovant, extrêmement adaptable pour la réalisation d'images, de graphiques, de messages en petits et grands formats à fixer sur des panneaux magnétiques pour une utilisation intérieure et extérieure.

Sa faible épaisseur (*0,18 – 0,20 mm*) en fait un matériau léger (*350 gr/m²*), facilement manipulable, imprimable.

IMPRIMABILITÉ

Solvants, eco-solvants, UV, Latex.

NORMES

Le produit est en conformité par rapport aux exigences de la Directive REACH (EC) N° 1907/2006.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation du produit à température ambiante.

Le support peut être estampé ou découpé avec des outils standards utilisés en imprimerie. Il est recommandé de ne pas endommager le support en le pliant ou le tordant.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans un local tempéré à l'abri de la lumière et tenu à l'écart des sources de chaleur.

La durée de stockage ne doit pas être supérieure à 1 an.